


Opis produktu

## 65P18X22A

65P18X22A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 435 mm x 430 mm x 155 mm



### Ogólne informacje

Typ produktu	65P18X22A
Kod zamówieniowy	1SLM006501A1205
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126107623

Opis katalogowy	65P18X22A Obudowa instalacyjna (z zaciskami) , Natynkowy, 36 modules, 2 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 435 mm x 430 mm x 155 mm
-----------------	--

Opis	<p>Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju <math>\varnothing</math> 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.</p>
------	---

### Dane techniczne

Straty mocy	43 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	2
Typ zamknięcia	Turn Handle

Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	36
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary
Typ zacisku	Screw Terminals

## Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2430
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201

## Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	18
Szerokość netto	430 mm
Wysokość netto	435 mm
Głębokość / długość netto	155 mm
Masa netto	3.35 kg
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	84 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.45 kg

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2430
-------------------------	-----------------

---

## Installation

---

Instrukcje i podręczniki

9AKK108468A8244

---

## Najczęściej Pobierane

---

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1SLC801013D0201

Building Information  
Modeling - BIM

9AKK107046A8397

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 8

EC000214 - Small distribution board

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

CN8

85371099

eClass

V11.0 : 27142409

Kod klasyfikacji

U

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65

