

Opis produktu

## 20 EUCB2USB-95-507

# Socket insert None Protective contact (SCHUKO) with USB AA château-black - Basic55



### Ogólne informacje

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ produktu     | 20 EUCB2USB-95-507  |
| Kod zamówieniowy | 2CKA002011A6288   |
| Numer EAN        | 4011395303894   |
| Opis katalogowy  | Socket insert None Protective contact (SCHUKO) with USB AA château-black - Basic55  |
| Opis             | For connecting electric loads. DP (2 P + E) With screwless terminals. For supply and support of mobile devices via USB-cable. With two USB type A outputs. Simultaneous charging via USB connection and use of the SCHUKO® socket outlet. Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A. With electronic short-circuit protection. With electronic overload protection. |

### Installation

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed                        |
| Typ montażu              | Flush Mounted                             |
| Rodzaj mocowania         | Mounting with Claw<br>Mounting with Screw |

### Dane techniczne

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | No document needed |
|--------------------------------------|--------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Liczba biegunów    | 2P+E                        |
| Liczba faz         | 1                           |
| Liczba wyjść       | 2<br>USB-A 2                |
| Liczba             | 1                           |
| Rodzaj podłączenia | Plug Clamp                  |
| Typ gniazdka       | Protective Contact (SCHUKO) |
| Waga baterii       | 0 g                         |

## Electrical

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Znamionowy prąd różnicowy (SCCR) | 0 kA                  |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )    | 240 V AC              |
| Napięcie wtórne                  | 5 V                   |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )        | 16 A                  |
| Częstotliwość znamionowa (f)     | 50 / 60 Hz            |
| Rodzaj obciążenia                | SCHUKO® socket outlet |
| Straty mocy                      | 0.075 W               |
| Typ zasilania                    | Integrated            |

## Design

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Design Range                   | Basic55             |
| Wykończenie pokrywy            | Untreated<br>Glossy |
| Materiał                       | Thermoplastic       |
| Zapewnione miejsce na etykiety | No                  |
| Legenda                        | None                |
| Kolor                          | château-black       |

## Material Compliance

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS                 | 2CKA200000E7255                                  |
| Status RoHS               | Deklaracje nie wymagane                          |
| Deklaracja REACH          | 2CKA309999E9999                                  |
| REACH Information         | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                  |
| SCIP                      | 0d20669e-1faa-4e00-927e-38deaf6c7949 Niemcy (DE) |

## Normy środowiskowe

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja 5 ... +35 °C |
| Stopień ochrony                 | IP20                      |

## Wymiary

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Szerokość netto                      | 71 mm   |
| Wysokość netto                       | 71 mm   |
| Głębokość / długość netto            | 58 mm   |
| Masa netto                           | 117.5 g |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 39.5 mm |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CKA100000E4442 |
|-------------------------|-----------------|

### Klasyfikacje

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 9         | EC000125 - Socket outlet                                   |
| eClass         | V11.0 : 27144042   |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

