

Opis produktu

ESP SL30L/4-20/I

ESP SL30L/4-20/I Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP SL30L/4-20/I
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0237
Numer EAN	5415022308129
Opis katalogowy	ESP SL30L/4-20/I Surge Protective Device
Opis	ESP SL30L/4-20/I SLIM LINE DATA SPD WITH STATUS LED INDICATION FOR 4-20mA SYSTEMS WITH ISOLATED SCREEN

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	30 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	45.4 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	36.7 V
Prąd znamionowy (I_n)	75 mA
Prąd wyładowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 10 kA
Częstotliwość	45 MHz

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

znamionowa (f)	
Liczba zabezpieczonych biegunów	4
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Szeregowy opór	1 Ω
Długość odizolowania przewodu	9.5 mm

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108466A5047

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	-----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	106.5 mm
Wysokość netto	104.6 mm
Głębokość / długość netto	7 mm
Masa netto	0.08 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001511
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1365
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A0054
--------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536308000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection

