

Opis produktu

# JSTD25P-1

## JSTD25P-1 Safety Control Devices



### Ogólne informacje

Typ produktu	JSTD25P-1
Kod zamówieniowy	2TLA020007R6500
Numer EAN	7350024465716
Opis katalogowy	JSTD25P-1 Safety Control Devices
Opis	JSTD25P-1 mobile 2-hand device 2x Safeball, EVA, male connector M23/9-pol., IP40

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Typ produktu	JSTD25
Nazwa produktu	Safety Control Devices
Funkcje specjalne	Eden Sensor "EVA"

### Najczęściej Pobierane

---

## Wymiary

---

Głębokość / długość netto	70 mm
Wysokość netto	160 mm
Szerokość netto	315 mm
Masa netto	0.8 kg

---

---

## Safety Information

---

Kategoria bezpieczeństwa	4
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3
B10d wartość	Operations 20 million

---

---

## Dane techniczne

---

Połączenie uzwojeń	M23-9 male
Znamionowe napięcie pracy	10 ... 30 V DC

---

---

## Normy środowiskowe

---

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP40

---

---

## Material Compliance

---

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006499
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	294 mm
Długość opakowania (poziom 1)	392 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm

---

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024465716

---

## Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371219
ETIM 7	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 8	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 9	EC001260 - Two-hand control device

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD25

