

Opis produktu

MKey10RF Die-cast M20

MKey10RF Die-cast M20 Switch



Ogólne informacje

Typ produktu	MKey10RF Die-cast M20
Kod zamówieniowy	2TLA050012R0612
Numer EAN	7350024486896
Opis katalogowy	MKey10RF Die-cast M20 Switch

Solenoid safety switch with RFID technology reaching PL e or SIL 3 for the interlock function, die cast housing and stainless steel head, 3xM20 conduit entries, 24 V DC power to unlock. Safe lock function reaching PL e or SIL 3 in combination with a suitable accessory. Two safe OSSD inputs and two safe OSSD outputs. The housing can be fitted with up to four 22 mm pilot devices. Delivered without RFID key.

Opis

MKey are mechanical safety switches used for monitoring doors and hatches. The switch is mounted on the frame and the actuator key on the moving part of the guard. All MKey models have a safe interlocking function. Some MKey models can be locked and depending on the locking signal they can be used either as process locks or safety locks (with a safe unlocking function). MKey switches are available in different material and sizes in order to meet the requirements of different applications.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	8536500700
Typ produktu	MKey
Nazwa produktu	Switch
Funkcja	Safety mechanical switch for interlocking with locking (Safety)
Funkcje specjalne	No key supplied; With auxiliary release; RFID

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010088M0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	57 mm
Wysokość netto	380 mm
Szerokość netto	47 mm
Masa netto	1.2 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	1
	2
	3

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	OSSD
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 40 °C
Stopień ochrony	IP65
Material	Die cast

Material Compliance

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
------------------	-----------------

Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010210D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010211D0201
Certyfikat UL	2TLC010020D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	420 mm
Długość opakowania (poziom 1)	70 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	140 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024486896

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27270611
ETIM 7	EC002593 - Position switch with guard locking
ETIM 8	EC002593 - Position switch with guard locking
ETIM 9	EC002593 - Position switch with guard locking
Kod klasyfikacji	B
E-Numer (Finlandia)	2314995
E-Numer (Szwecja)	3861558

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa → MKey

