

Opis produktu

M12-C251S-ASI

M12-C251S-ASI Cable



Ogólne informacje

Typ produktu	M12-C251S-ASI
Kod zamówieniowy	2TLA910094R0000
Numer EAN	4053546045765
Opis katalogowy	M12-C251S-ASI Cable
Opis	M12-C251S-ASI Nieekranowany kabel spiralny z żeńskim złączem śrubowym M12-5. L=2,5 m przedłużony. PUR. Do użytku z wariantami HD5-B.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85444290
Typ produktu	M12 cable
Nazwa produktu	Cable

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010101L0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Długość przewodu	2.5 m
Głębokość / długość netto	2500 mm
Wysokość netto	20 mm
Szerokość netto	20 mm
Masa netto	0.9 kg

Dane techniczne

Do użytku z	HD5-B-101 HD5-B-102
-------------	------------------------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
Deklaracja zgodności - UKCA	No declaration needed

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.9 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4053546045765

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 8	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

