

**SLI051001CW**



**CE**

|                     |               |                   |                   |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Leistung            | <b>10 W</b>   | Nennspannung      | <b>3.7 V</b>      |
| Farbtemperatur      | <b>6000 K</b> | Lichtfarbe        | <b>Cold white</b> |
| Ausstrahlungswinkel | <b>120 °</b>  | Klasa szczelności | <b>IP54</b>       |



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔




 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

#### Technische Daten:

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktidentifikator                | SLI051001Cold white                                 |
| Leistung                            | 10 W                                                |
| Nennspannung                        | 3.7 V                                               |
| Energieverbrauch                    | 10 kWh/1000h                                        |
| Schutzklasse                        | III                                                 |
| Lichtstrom**                        | 1000 lm (360°)                                      |
| Farbtemperatur                      | 6000 K                                              |
| Lichtfarbe                          | Cold white                                          |
| Ausstrahlungswinkel                 | 120 °                                               |
| RA                                  | 80                                                  |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                                                   |
| Dimmbar                             | Nein                                                |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °                                           |
| Lebensdauer des Produkts            | 17000 h                                             |
| Werkstoff des Gehäuses              | PC+PC                                               |
| Klasa szczelności                   | IP54                                                |
| Farbe                               | POMARAŃCZOWY                                        |
| Maß (axbxc)                         | 235x175x40 mm                                       |
| Zur Verwendung                      | Außerhalb                                           |
| Anwendung                           | EXT                                                 |
| Hergestellt in                      | PRC                                                 |
| Andere                              | Switch: 100%-50%-25%-OFF, USB<br>Powerbank function |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom