



Podgląd

Prezentacja	The Easy UPS 3-Phase Modular uninterruptible power supply is a robust, modular, high-density 50 kW, 400V 3-phase UPS that is scalable up to 250 kW N+1. It delivers high availability, scalability, and redundancy in a compact footprint in a cost-optimized, EcoStruxure connected package ideal for small and medium data centers and other business-critical applications. Includes 5x8 start-up service and 1 switch.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 V
Other Input Voltage	400 V
Main Output Voltage	400 V
Other Output Voltage	400 V
Moc znamionowa w W	50 kW
Moc znamionowa w VA	50 kVA
Rodzaj akumulatora	VRLA
Dostarczane wyposażenie	Podręcznik użytkownika Filtr przeciwpyłowy Karta do zarządzania siecią (Network Management Card) Usługa rozruchu (Start-Up)

Akumulatory i czas podtrzymania

Napięcie akumulatora	480-576VDC
Maksymalny prąd końca rozładowania akumulatora	130 A

Ogólny

Tolerancja napięcia obejściowego	+/- 10 %
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego	74 A
Liczba modułów zasilających	1
Liczba pustych slotów na moduły mocy	5
Nadmiarowość	Yes

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	199,1 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	85 cm
Masa produktu	251 kg
Kompatybilność z USB	Yes

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz
Maksymalny prąd wejściowy	95 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)	35 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,7 wyprzedzenia do 0,7 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	250 kW
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50...60 Hz
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	250 kVA

Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	IEC 62040-1 safety IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 61641
-------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Poziom dźwięku	74 dB
Rozpraszanie ciepła	8414 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	219,1 cm
Szerokość opakowania 1	120 cm
Długość opakowania 1	80 cm
Waga opakowania 1	262 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-----------	---