

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LXMRL07C1000

Sterownik, Lexium Cobot, dla robota o udźwigu 5 i 7 kg



Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Cobot
Typ produktu lub komponentu	Robot controller
Zgodność produktu	5 kg payload robot cobot 7 kg payload robot cobot
Liczba wejść dyskretnych	16
Liczba wyjść dyskretnych	16
Numer wejścia analogowego	2
Numer wyjścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
I/O rated voltage	24 V prąd stały (DC)
Interfejs komunikacyjny	TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU Profinet Ethernet/IP
Stopień ochrony IP	IP44
Materiał	Stal nierdzewna
Szerokość	410 mm
Wysokość	307 mm
Głębokość	235 mm
Masa produktu	12 kg
Normy	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Oznakowanie	CE KC TÜV

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	32,500 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	60,000 cm

Waga opakowania 1	17,952 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	95,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	79,600 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------