

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# CP12036LI

APC Back UPS 12V DC, z akumulatorem litowo-jonowym, dla ochrony routerów i małych urządzeń IT



## Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

## Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11 12 V Napięcie wejściowe 11 prąd stały (DC)
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	12 V prąd stały (DC)
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)

## Parametry uzupełniające

Ilość mocy tona	2 W
-----------------	-----

## Akumulatory i czas podtrzymania

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	9 godz.
---	---------

## Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Szerokość	99 mm
Głębokość	109 mm
Masa produktu	300 g
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Wysokość	25 mm

## na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	36 W
Napięcie wyjściowe	12 V

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	CE EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 62368-1




## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Wysokość przechowywania	0...5000 m
Stopień ochrony IP	< IP20

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,6 cm
Długość opakowania 1	16,2 cm
Waga opakowania 1	360 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	20 cm
Szerokość opakowania 2	39,5 cm
Długość opakowania 2	24,8 cm
Waga opakowania 2	8 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	92 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	411 kg
SCC14	10731304632396

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	24 months
-----------	-----------