

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EVB5A07N2C5

Stacja ładowania, Schneider Charge 1f 7,4 kW z kablem T2 5m, wbudowane zabezpieczenie RDC-DD 6mA



Parametry podstawowe

Gama produktów	Schneider Charge
Nazwa produktu	Schneider Charge
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Opis biegunów	1P + N
Sposób montażu	Montaż naścienny
Max power	7,4 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Dołączony kabel T2 spód 5 m

Parametry uzupełniające

Rated supply voltage	230...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz +/- 10 %
System uziemienia	IT 230 TT TN-S
Liczba wejść	1
Typ wjęcia	Suchy styk dla dynamic energy management
Sygnalizacja lokalna	Red, green and blue 1 LED, funkcja: wskaźnik stanu
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed uptywem doziemnym
Wysokość	352 mm
Szerokość	244 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	4,5 kg
Kolor	White/green
Normy	EN 61851 IEC 61851-1
Typ sieci komunikacyjnej	Wi-Fi Bezprzewodowy Ethernet
Protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,000 cm
Szerokość opakowania 1	29,000 cm
Długość opakowania 1	48,000 cm

Waga opakowania 1	6,928 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	103,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	137,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------