

## LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM



Leistung	<b>75 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Farbtemperatur	<b>4000 K</b>	Lichtfarbe	<b>Neutral white</b>
Ausstrahlungswinkel	<b>90 °</b>	Klasse szczelności	<b>IP40</b>




 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

### Technische Daten:

Produktidentifikator	SLI047100Neutral white_PW
Leistung	75 W
Nennstrom	335 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	75 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.98
Nutzbarer Lichtstrom*	13500 lm (360°)
Lichtstrom**	12750 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	180 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	90 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	DALI
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM/PC
Klasa szczelności	IP40
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	1438x65x40 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Deckenleuchte/Pendelleuchte
Anwendung	INTERNAL
Hergestellt in	PRC
Andere	Max ilość opraw na zabezpieczenie nadprądowe:



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom