

# ONTEC G E1E 180 M D2 B TM-OG.EEDDM800B



Nr: 03A23



Nr: 4420/2021  
Ważny do:  
05.09.2026



Nr: 88-128652  
Ważny do:  
24.06.2025



Nr:  
B\_BK\_60212\_0267  
Ważny do:  
30.06.2026



Nr: 03A23



Nr: 2247418.02-  
UAE  
Ważny do:  
24.06.2025



Nr: 03A23



Producent **TM Technologie**  
Kategoria **oprawy awaryjne**  
Zastosowanie **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **ONTEC G**  
Kolor/Kolor zgodnie z RAL **czarny , RAL9005**  
Rodzaj testu **DATA2 bez adresacji**

Tryb pracy **M**  
Znamionowy czas pracy **3 h**  
Stopień szczelności IP **IP20**  
Stopień odporności na uderzenie IK **IK05**  
Klasa ochronności **II**  
Materiał obudowy **tworzywo**  
Struktura koloru **matowa , satyna, gładka**  
Sposób montażu\* **natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy**

Luminancja **>300 cd/m<sup>2</sup>**  
Źródło światła **LED**  
Moc źródła światła **0.9 W**  
Żywotność źródła LED **50000 h**  
Temperatura barwowa **5700 K**  
Temperatura minimalna **10 °C**  
Temperatura maksymalna **35 °C**  
Akumulator **LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **251 mm x 29 mm x 198 mm**

