

D-TSG Wspornik słupa regulowany gwintowany



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowanie elementów konstrukcji drewnianych
- Warstwa ocynku ogniowego dla większej odporności na korozję
- Szerokie otwory na stopie umożliwiają montaż za pomocą kotew lub śrub
- Ułatwiają montaż elementów drewnianych z betonem
- Regulacja wysokości montowanego elementu
- Odporność na boczne obciążenia
- Blacha stalowa o grubości: listwy boczne 3,0 mm
- Pręt kotwiący: $\varnothing 24$
- Śruba: M20
- Nakrętka: M20

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Słupy podtrzymujące i podpierające
- Tarasy drewniane
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża

Zastosowanie

- Beton
- Drewno konstrukcyjne
- Drewno

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiar złącza		
	Wymiary		
	A	H	L
	[mm]		
D-TSG-80	0 - 250	80	250
D-TSG-110	0 - 250	110	250

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-TSG-80	80	250	1	1	450	1.17	1.17	556.5	5906675393988
D-TSG-110	110	250	1	1	400	1.39	1.39	586.0	5906675393995