

MN-51-4 Klucze płasko-oczkowe

Klucze płasko-oczkowe z wysokogatunkowej stali Cr-V z systemem MaxxDrive



Cechy i zalety

- Wykonanie z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej zapewnia długą trwałość i wytrzymałość narzędzia
- Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 3113 gwarantuje standard wykonania produktu
- Satynowana i polerowana powierzchnia klucza zabezpiecza go przed korozją
- System maxxdrive zapewnia bezpieczne przenoszenie maksymalnego momentu obrotowego na śrubę. Zapewnia pewne trzymanie odkręcanych (dokręcanych) elementów

Zastosowanie

- Przeznaczony do dokręcania i odkręcania sześciokątnych śrub i nakrętek

Użytkownicy

- Mechanicy
- Instalatorzy
- Majsterkowicze

Dane techniczne

Indeks	Rozmiar	Długość	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-51-406	6	100	12	288	0.37	8.9	5906757904996
MN-51-407	7	110	12	288	0.42	10.1	5906757904989
MN-51-408	8	115	12	288	0.49	11.7	5906757163423
MN-51-409	9	125	12	240	0.49	9.8	5906757249479
MN-51-410	10	135	12	288	0.66	15.8	5906757163430
MN-51-411	11	145	12	72	0.60	3.6	5906757163447
MN-51-412	12	155	12	288	0.90	21.5	5906757163454
MN-51-413	13	165	12	288	1.00	23.9	5906757163461
MN-51-414	14	175	12	144	1.20	14.4	5906757163478
MN-51-415	15	185	12	144	1.32	15.8	5906757249486
MN-51-416	16	195	12	144	1.52	18.3	5906757249493
MN-51-417	17	210	12	144	1.79	21.5	5906757163485
MN-51-418	18	220	12	96	2.1	17.1	5906757249509
MN-51-419	19	230	12	96	2.3	18.0	5906757163492
MN-51-421	21	240	6	96	1.34	21.4	5906757249516
MN-51-422	22	250	6	96	1.58	25.3	5906757163508
MN-51-424	24	270	6	72	1.78	21.4	5906757163515
MN-51-427	27	300	6	48	2.4	19.1	5906757163522
MN-51-430	30	330	6	36	3.1	18.4	5906757163539
MN-51-432	32	350	6	36	3.7	21.9	5906757163546

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)