

R-SC40-PCO Plastikowe uchwyty do rurek instalacyjnych i kabli

Uchwyty z tworzywa sztucznego do rur i peszli do zastosowań w instalacjach elektrycznych, wod-kan oraz HVAC



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Łatwy w montażu dzięki możliwości założenia na łufę osadzaka i montaż jedną ręką
- Możliwość łączenia uchwytów w większe sekcje dzięki specjalnym zamkom po bokach uchwytu
- Możliwość wykorzystania w instalacjach grzewczych przy zastosowaniu szyny instalacyjnej
- Specjalna konstrukcja gniazda zapewnia kompatybilność z większością osadzaków dostępnych na rynku
- Zasięg oferty zapewnia możliwość wykorzystania uchwytów w większości zastosowań instalacyjnych
- Otwór w podstawie umożliwia zamontowanie uchwytu metodą tradycyjną

Zastosowanie

- Montaż przewodów elektrycznych w rurkach i peszlach
- Montaż rurek i przewodów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
- Montaż rurek w instalacjach wod-kan

Produkty powiązane

- R-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
- R-KNC Gwoździe do betonu łączone plastikiem
- R-KSC Gwoździe do stali łączone plastikiem

Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Profil stalowy



Dane logistyczne

Indeks	Ilość w worku	Średnica	Wysokość	Długość	Rozmiar calowy	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]	[mm]	[mm]	[cal]	kg	kg	
R-SC40-PCO-16	100 szt	16	27	32		0.42	3.32	5906675470559
R-SC40-PCO-20	100 szt	20	29	30	1/2	0.43	3.43	5906675470566
R-SC40-PCO-25	90 szt	25	35	35	3/4	0.49	3.93	5906675470573
R-SC40-PCO-32	50 szt	32	42	42	1	0.34	2.74	5906675470580
R-SC40-PCO-40	35 szt	40	49	50	1 1/4	0.30	2.37	5906675470375

Dane Techniczne

Parametr	Wartość	Norma
Chłonność wilgoci	2,80%	ISO 62 (23 stopnie Celsjusza/50% RH)
Chłonność wody do nasycenia	9,50%	ISO 62 (23 stopnie Celsjusza/SAT)
Zawartość halogenów	-	według klasyfikacji materiału
Zawartość silikonów	-	według klasyfikacji materiału
Palność według klasy	HB ⁺	UL94
Gęstość	1,14g/cm ³	ISO 1183
klasyfikacja materiału	-	ISO 16396: PA6-HI, MR, S14-020

Nośności charakterystyczne łączników R-KNC, R-KSC na przeciąganie przez akcesoria

Symbol	R-KNC (nośność w Kn)	R-KSC (nośność w Kn)
R-PCO/ 3mm	0,05	0,05