

R-RAWL-GP2 Gaz do osadzaków gazowych

Gaz do osadzaka R-RAWL-SC40 zapewniający najlepsze parametry pracy w połączeniu z wysoką wydajnością



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawianiu zanieczyszczeń w maszynie
- Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przebrojenia
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Zakres temperatur od +5 do +50 stopni pozwala wydłużyć sezon roboczy
- Wyprodukowany w zgodzie z normami UE
- Kompatybilny z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Zasilanie osadzaków gazowych do betonu i stali

Produkty powiązane

- R-RAWL-SC40 Gazowy osadzak do betonu i stali

Dane logistyczne

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Rozmiar	WAGA	Zakres temperatur roboczych	Sprawność	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
			[ml]		[°C]				
R-RAWL-GP2	Propan-Butan	Olej syntetyczny	68	34	-5 - 35	min. 1000 shots	1.11	11.05	5906675022659