

R-RAWL-RB3908 Drut do wiązarki

Ocynkowany drut wiązkowy do wiązarki R-RAWL-RB39 przeznaczony do stosowania w konstrukcjach z betonu zbrojonego



Certyfikat



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Powłoka cynkowa zapewnia większą odporność na korozję wiązanego punktu w porównaniu z drutem czarnym
- Wydajność między 120 a 150 wiązań w zależności od ustawień wiązarki
- Ścisła kontrola nad procesem produkcji zapewnia dokładne parametry i najwyższą wydajność
- Szpulka z tworzywa nadająca się w pełni do utylizacji

Zastosowanie

- Przeznaczony do stosowania z wiązarką R-RAWL-RB39
- Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastruktura drogowa
- Prefabrykowane elementy zbrojone, np. stropy, nadproża, słupy

Produkty powiązane

- Technologia wykonywania zbrojeń

Dane logistyczne

Indeks	Średnica	Ilość drutu na szpuli	Ilość w opakowaniu	Rodzaj pokrycia	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[m]	[szt]		kg	kg	
R-RAWL-RB3908	0.8	95	50	Galvanised	20.32	20.32	5702551143940