

# RGU-EKOMAX Emulsja gruntująca EKOMAX

## Uniwersalna emulsja gruntująca

### Informacja o produkcie



#### Aplikacje

- Gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych.
- Idealny podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachłówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
- Stanowi powłokę ochronną dla wylewek.

#### Cechy i korzyści

- Wysoce wydajny.
- Znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych
- Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża.
- Zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymaganych wcześniej ścian i elewacji
- Daje po wyschnięciu przezroczystą warstwę.
- Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed pękaniem.
- Nie utrudnia procesu oddychania ścian.
- Ułatwia odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń
- Zwiększa elastyczność i odporność na zarysowania

#### Materiał podłoża

##### Certyfikowane do:

- Beton
- Cegła pełna
- Drewno
- Płyta wiórowa
- Płyty cementowo-gipsowe
- Płyta gipsowo-kartonowa

### Instrukcja montażu

1. Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby oraz odtłuścić.
2. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu.
3. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Spękania i ubytki należy uzupełnić szpachłwką akrylową, większe braki wewnątrz - gipsem, a na zewnątrz - zaprawą cementową.
4. W zależności od chłonności podłoża grunt należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:2, tzn. 1 część preparatu na 2 części wody. Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.
5. Nie dopuszczać do powstawania na ścianach wybłyszczeń i zacieków.

## Dane Techniczne

| Parametr                     |                      | Wartość                                                 | Metody     |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Zakres temperatur stosowania | [°C]                 | +5 - +35                                                |            |
| Kolor                        | -                    | bezbarwny                                               |            |
| Gęstość                      | [g/cm <sup>3</sup> ] | 1,0                                                     |            |
| Wartość pH                   | -                    | 8,5                                                     |            |
| Dodatkowe uwagi              | -                    | Zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach 2. |            |
| Wydajność                    | -                    | 10-12 m <sup>2</sup> z 1l preparatu                     |            |
| Czas schnięcia               | [h]                  | 1-2                                                     |            |
| Zawartość LZO                | [g/l]                | 0                                                       | calculated |
| Temperatura przechowywania   | [°C]                 | +5 - +35                                                |            |
| Okres ważności               | [miesiąc]            | 12                                                      |            |
| <b>RGU-05-EKOMAX</b>         |                      |                                                         |            |
| Opis                         | -                    | 5 l                                                     |            |

## Dane logistyczne

| Produkt       | Opis | Ilość [szt]            |                     |        | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|---------------|------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|               |      | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| RGU-05-EKOMAX | 5 l  | 1                      | 1                   | 108    | 5.2                    | 5.2                 | 593.1  | 5906675284125 |