

RT-TDC RoofSystem wiertło stożkowe ze stoperem

Specjalne wiertło stożkowe ze stoperem dla zamocowań dachowych ROOFSYSTEM



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła
- Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia
- Pierścień, działający na zasadzie ogranicznika pozwala na wiercenie otworów na stałą głębokość
- Nacięcia w ograniczniku ułatwiają wiercenie przez izolację bez nawijania się izolacji wokół wiertła



Zastosowanie

- Wiercenie otworów przez izolację pod zamocowania fasadowe i dachowe
- Przystosowane do pracy wraz z adapterem RoofSystem

Materiał podłoża

- Beton
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)
- Cegła pełna

Produkty powiązane

- R-GOK Tuleja teleskopowa
- GOK75, GOK75-N + WBT System mocowania dachowego
- GOK, GOK-N + WBT System mocowania dachowego



Dane logistyczne

Indeks	Średnica wierce- nia	Długość	Długość robocza	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.12	1.44	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.09	1.10	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.16	1.87	5906675097756