

## SP-KSC Gwoździe do stali i betonu, na plastiku

Gwoździe na plastiku do stali i betonu przeznaczone wraz z osadzakami prochowymi do ciężkich zastosowań budowlanych



Certyfikat  
CE

### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gwoźdźcia zwiększa łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

#### Zastosowanie

- Montaż uchwytów do rur i kabli
- Montaż rurek i przewodów w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
- Montaż szalunów
- Montaż tymczasowych poręczy i wsporników

#### Materiał podłoża

- Beton C20/25-C50/60
- Beton zbrojony
- Płyta betonowa pełna
- Beton niezbrojony
- Bloczki betonowe



## Dane logistyczne

| Indeks       | Średnica łącznika | Długość | Typ łącznika | Trzon gwoźdźcia | Powłoka           | Metoda łączenia    | Ilość w opakowaniu | Ilość łączników na taśmie | Grubość powłoki | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN           |
|--------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|              | [mm]              | [mm]    |              |                 |                   |                    | [szt]              | [szt]                     |                 | kg                            | kg                         |               |
| SP-KSC-8/16T | 3.7               | 16      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        |                 | 2.17                          | 10.86                      | 5906675139470 |
| SP-KSC-8/19T | 3.7               | 19      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.27                          | 15.21                      | 5906675139487 |
| SP-KSC-8/22T | 3.7               | 22      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.33                          | 15.93                      | 5906675139494 |
| SP-KSC-8/27T | 3.7               | 27      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.52                          | 18.28                      | 5906675139500 |
| SP-KSC-8/32T | 3.7               | 32      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.74                          | 20.84                      | 5906675139517 |
| SP-KSC-8/37T | 3.7               | 37      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.90                          | 22.80                      | 5906675139524 |
| SP-KSC-8/42T | 3.7               | 42      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 2.15                          | 25.83                      | 5906675139531 |
| SP-KSC-8/47T | 3.7               | 47      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 2.39                          | 11.95                      | 5906675167022 |
| SP-KSC-8/52T | 3.7               | 52      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 400                | 10                        | Do 4 µm         | 2.62                          | 2.62                       | 5906675139555 |
| SP-KSC-8/57T | 3.7               | 57      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 300                | 10                        | Do 4 µm         | 1.64                          | 8.20                       | 5906675139562 |
| SP-KSC-8/62T | 3.7               | 62      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 300                | 10                        | Do 4 µm         | 3.10                          | 37.20                      | 5906675167084 |
| SP-KSC-8/67T | 3.7               | 67      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 300                | 10                        | Do 4 µm         | 1.75                          | 21.00                      | 5906675139586 |
| SP-KSC-8/72T | 3.7               | 72      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 300                | 10                        | Do 4 µm         | 2.12                          | 25.41                      | 5906675139593 |
| SP-KSC-8/32  | 3.7               | 32      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.57                          | 28.33                      | 5906675139647 |
| SP-KSC-8/37  | 3.7               | 37      | Łeb okrągły  | Gładki          | Ocynk galwaniczny | Łączone plastikiem | 500                | 10                        | Do 4 µm         | 1.84                          | 9.18                       | 5906675139654 |