

R-HTW-20-100 Klucz dynamometryczny 20-100 Nm 1/2"

Klucz dynamometryczny w rozmiarze 1/2" do dokręcania z zadany momentem obrotowym w zakresie 20-100 Nm



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Dokładność: +/- 4% gwarantuje precyzję i utrzymanie zadanego momentu dokręcania.
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy.
- Bezpośredni odczyt wartości momentu ułatwia ustawienia parametrów.
- Szybka i łatwa regulacja przyspiesza pracę.
- Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów zapewnia dużą żywotność klucza.
- Klucz posiada świadectwo kalibracji co umożliwia wykorzystanie go zadań wymagających takiego certyfikatu.

Zastosowanie

- Do dokręcania z zadany momentem obrotowym
- Montaż części maszyn i urządzeń
- Montaż i naprawa w warsztacie samochodowym
- Budowa instalacji przemysłowych

Produkty powiązane

- RT-IS Przedłużone nasadki udarowe 1/2"
- RT-IS-E Nasadki udarowe 1/2" typu E

Zestaw zawiera

- R-HTW-20-100 - klucz dynamometryczny 20-100 Nm 1/2"
- Świadectwo kalibracji



Dane logistyczne

Indeks	Rozmiar calowy	Opis	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[cal]		[szt]	[szt]	kg	kg	
R-HTW-20-100	1/2	Zakres momentu obrotowego - 20-100 Nm	1	10	1.00	10.00	5906675496863