

R-PVS Wkręty konstrukcyjne do drewna



Aprobaty

- ETA 21/0797



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Poprzeczne pióra wiertła o odpowiedniej wysokości. Rozpychają włókna drewna zamiast je przecinać. W efekcie tworzy się otwór o właściwej średnicy, zapobiega pękaniu drewna, przeciwdziała zapychaniu gwintu i otworu zwiercinami. W perspektywie drewno wraca do mniejszej średnicy otworu - podnosząc nośność i siłę połączenia
- Kieszenie pod łbem wyhamowują wkręt i przeciwdziałają niekontrolowanemu niszczeniu powierzchni docisku łba. Precyzyjnie frezują ścianki skośnego otworu pozwalając na gładkie licowanie i docisk.
- Gniazdo torx uformowane pod odpowiednim kątem w dolnej tolerancji rozmiarowej pozwala na ciasne umieszczenie grotu
- Precyzyjnie zawałcowana końcówka gwintu przechodząca w szpic. Umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie wiercenia po przyłożeniu wkręta do podłoża
- Biała wersja wkręta - nieszkodliwa dla środowiska
- Gniazda torx o zunifikowanej rozmiarówce w ramach średnic pozwalają ograniczyć ilość potrzebnych końcówek

Aplikacje

- Zamocowania złączy ciesielskich
- Łączenie elementów z drewna laminowanego i egzotycznego
- Zamocowania elementów drewnianych
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Drewniane konstrukcje dachów

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna
- Drewno klejone

Informacja o produkcie

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Końcówka montażowa
		Średnica	Długość	
		d	L	-
		[mm]	[mm]	-
3,0	R-PVS-30016-1000	3	16	T10
3,5	R-PVS-35016-1000	3.5	16	T15
	R-PVS-35020-1000	3.5	20	T15
	R-PVS-35025-1000	3.5	25	T15
	R-PVS-35030-1000	3.5	30	T15
	R-PVS-35035-1000	3.5	35	T15
	R-PVS-35040-1000	3.5	40	T15
	R-PVS-35050-500	3.5	50	T15
4,0	R-PVS-40016-1000	4	16	T25
	R-PVS-40020-1000	4	20	T25
	R-PVS-40025-1000	4	25	T25
	R-PVS-40030-1000	4	30	T25
	R-PVS-40035-1000	4	35	T25
	R-PVS-40040-1000	4	40	T25
	R-PVS-40045-500	4	45	T25
4,5	R-PVS-45030-1000	4.5	30	T25
	R-PVS-45035-500	4.5	35	T25
	R-PVS-45040-500	4.5	40	T25
	R-PVS-45045-500	4.5	45	T25
	R-PVS-45050-500	4.5	50	T25
5,0	R-PVS-50035-500	5	35	T25
	R-PVS-50040-500	5	40	T25
	R-PVS-50045-500	5	45	T25
	R-PVS-50050-500	5	50	T25
	R-PVS-50060-500	5	60	T25
	R-PVS-50080-200	5	80	T25
	R-PVS-50100-200	5	100	T25
6,0	R-PVS-50120-200	5	120	T25
	R-PVS-60060-200	6	60	T25
	R-PVS-60080-200	6	80	T25
	R-PVS-60100-100	6	100	T25
	R-PVS-60120-100	6	120	T25
	R-PVS-60140-100	6	140	T25
	R-PVS-60160-100	6	160	T25
	R-PVS-60180-100	6	180	T25

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PVS-30016-1000 ¹⁾	16	1000.0	32000.0	768000.0	0.66	21.1	536.9	5906675521145
R-PVS-35016-1000 ¹⁾	16	1000.0	32000.0	768000.0	0.86	27.5	690.5	5906675521152
R-PVS-35020-1000 ¹⁾	20	1000.0	32000.0	768000.0	0.99	31.7	790.3	5906675521169
R-PVS-35025-1000 ¹⁾	25	1000.0	16000.0	384000.0	1.19	19.0	487.0	5906675521176
R-PVS-35030-1000 ¹⁾	30	1000.0	16000.0	384000.0	1.36	21.8	552.2	5906675521183
R-PVS-35035-1000 ¹⁾	35	1000.0	12000.0	288000.0	1.62	19.4	496.6	5906675521190
R-PVS-35040-1000 ¹⁾	40	1000.0	12000.0	288000.0	1.78	21.4	542.6	5906675521206
R-PVS-35050-500 ¹⁾	50	500.0	8000.0	192000.0	1.11	17.8	456.2	5906675521213
R-PVS-40016-1000 ¹⁾	16	1000.0	16000.0	384000.0	0.92	14.7	383.3	5906675521220
R-PVS-40020-1000 ¹⁾	20	1000.0	16000.0	384000.0	1.22	19.5	498.5	5906675521237

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-PVS-40025-1000 ¹⁾	25	1000.0	16000.0	384000.0	1.52	24.3	613.7	5906675521244
R-PVS-40030-1000 ¹⁾	30	1000.0	12000.0	288000.0	1.82	21.8	554.2	5906675521251
R-PVS-40035-1000 ¹⁾	35	1000.0	12000.0	288000.0	2.1	25.4	640.6	5906675521268
R-PVS-40040-1000 ¹⁾	40	1000.0	12000.0	288000.0	2.3	27.7	695.3	5906675521275
R-PVS-40045-500 ¹⁾	45	500.0	6000.0	144000.0	1.36	16.3	420.2	5906675521282
R-PVS-40050-500 ¹⁾	50	500.0	6000.0	144000.0	1.48	17.7	454.8	5906675521299
R-PVS-45030-1000 ¹⁾	30	1000.0	12000.0	288000.0	2.4	28.3	709.7	5906675521305
R-PVS-45035-500 ¹⁾	35	500.0	8000.0	192000.0	1.35	21.5	546.5	5906675521312
R-PVS-45040-500 ¹⁾	40	500.0	6000.0	144000.0	1.47	17.6	453.4	5906675521329
R-PVS-45045-500 ¹⁾	45	500.0	6000.0	144000.0	1.62	19.4	495.1	5906675521336
R-PVS-45050-500 ¹⁾	50	500.0	6000.0	144000.0	1.86	22.3	565.7	5906675521343
R-PVS-50035-500 ¹⁾	35	500.0	6000.0	144000.0	1.76	21.1	536.9	5906675521350
R-PVS-50040-500 ¹⁾	40	500.0	6000.0	144000.0	1.91	22.9	580.1	5906675521367
R-PVS-50045-500 ¹⁾	45	500.0	6000.0	144000.0	2.1	25.5	642.0	5906675521374
R-PVS-50050-500 ¹⁾	50	500.0	6000.0	144000.0	2.3	27.7	695.3	5906675521381
R-PVS-50060-500 ¹⁾	60	500.0	4000.0	96000.0	2.8	22.4	568.6	5906675521398
R-PVS-50080-200 ¹⁾	80	200.0	2400.0	57600.0	1.45	17.4	448.2	5906675521404
R-PVS-50100-200 ¹⁾	100	200.0	2400.0	57600.0	1.76	21.1	535.7	5906675521411
R-PVS-50120-200 ¹⁾	120	200.0	2400.0	57600.0	2.2	25.9	650.9	5906675521428
R-PVS-60060-200 ¹⁾	60	200.0	3200.0	76800.0	1.50	24.1	607.5	5906675521435
R-PVS-60080-200 ¹⁾	80	200.0	2400.0	57600.0	2.0	23.7	598.5	5906675521442
R-PVS-60100-100 ¹⁾	100	100.0	1600.0	38400.0	1.22	19.5	498.5	5906675521459
R-PVS-60120-100 ¹⁾	120	100.0	1200.0	28800.0	1.45	17.4	447.6	5906675521466
R-PVS-60140-100 ¹⁾	140	100.0	1200.0	28800.0	1.70	20.3	518.2	5906675521473
R-PVS-60160-100 ¹⁾	160	100.0	1200.0	28800.0	1.90	22.8	577.2	5906675521480
R-PVS-60180-100 ¹⁾	180	100.0	800.0	19200.0	2.1	17.1	440.9	5906675521497

1) ETA 21/0797