

## R-PDD18-S Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 18V, w walizce transportowej

Wiertarko-wkrętarka 18V daje możliwość optymalnego doboru momentu obrotowego do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.



### Certyfikaty



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektro-narzędzia
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- 16+1 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.
- Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

#### Zastosowanie

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10mm

#### Produkty powiązane

- R-PTK Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładowym i częściowym gwintem
- R-PVS Wkręty konstrukcyjne do drewna
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem

#### Materiał podłoża

- Blacha stalowa
- Stal nierdzewna
- Tworzywa sztuczne
- Deska tarasowa
- Drewno
- Płyta wiórowa

#### Zestaw zawiera

- R-DD-1801B Wiertarko-wkrętarka
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase
- Instrukcje obsługi

## Dane logistyczne

| Indeks    | Napięcie<br>akumu-<br>latora | Pojem-<br>ność<br>akumu-<br>latora | Ilość<br>akumu-<br>latorów<br>w zesta-<br>wie | Czas ta-<br>dowania<br>akumu-<br>latora | Maksy-<br>malny<br>moment<br>obroto-<br>wy | Liczba<br>nasta-<br>wień<br>sprzęgła | Uchwyt<br>wiertar-<br>ski | Prę-<br>d-<br>kość ob-<br>rotowa I<br>bieg | Prę-<br>d-<br>kość ob-<br>rotowa II<br>bieg | Maksy-<br>malna<br>średnica<br>wierce-<br>nia w<br>drewnie | Maksy-<br>malna<br>średnica<br>wierce-<br>nia w<br>metal | Waga<br>opako-<br>wania<br>jednost-<br>kowego | Waga<br>opako-<br>wania<br>zbior-<br>czego | EAN               |
|-----------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|           | [V]                          | [Ah]                               | [szt]                                         | [min]                                   | [Nm]                                       |                                      | [mm]                      | [obr/mi-<br>n]                             | [obr/mi-<br>n]                              | [mm]                                                       | [mm]                                                     | kg                                            | kg                                         |                   |
| R-PDD18-S | 18                           | 5,0                                | 2                                             | 50                                      | 60                                         | 16 + 1                               | 1,5 - 13                  | 0 - 550                                    | 0 - 2000                                    | ø 36                                                       | ø 13                                                     | 3.38                                          | 3.38                                       | 5906675<br>475240 |