



DITA ROUND CCT



- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna, wodoodporna
- wysoka skuteczność świetlna - 112lm/W
- możliwość zmiany odcienia białej barwy świecenia przetącnikiem
- możliwość stosowania na zewnątrz
- wbudowany zasilacz LED CCD
- żywotność 25 000 godzin
- ponad 91% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego



			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI	kg	
DITA ROUND W 12W CCT	GXPS051v2	8592660146706	biały	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	3000/4000/6500K	≥80	0,34	

DITA ROUND PIR CCT




- OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA PODCZERWIEŃ (PIR)
- zawiera regulowany czujnik ruchu
- posiada możliwość płynnej regulacji:
 - czas (TIME)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
- dostęp do regulatorów bez konieczności demontażu



GXPS040v2



GXPS041v2



			color	W	lm	color	ε [°]	PIR	-TIME+	-LUX+	T _c CCT	R _a CRI	kg
DITA ROUND B 12W PIR CCT	GXPS040v2	8592660146652	czarny	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37
DITA ROUND W 12W PIR CCT	GXPS041v2	8592660146669	biały	12	1350	ciepła/neutralna/ zimna biała	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	0,37