

**NYMPHEA CITY PRO 2 24/30W CCT 230V 120ST IP65 IK08 FI320X80MM BIAŁY OKRĄGŁA
5 LAT GW._AW SENSOR**



Moc **24/30 W**
Strumień świetlny* **4400 lm (360°)**
Barwa światła **CCT**
IK **08**



Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **3000/4000/6000 K**
Kąt rozsyłu światła **120 °**
Klasa szczelności **IP65**



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI031040CCT_PW_SE_AW
Moc	24/30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0,95
Strumień świetlny użytkowy*	4400 lm (360°)
Strumień świetlny**	2400/3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	145 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PC
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	320x80 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy