

PASEK LED 20 (5,6)W 12V bez osłony rolka 5 metrów bez osłony rolka 5 metrów



|                     |                             |                     |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>20 (5,6) W</b>           | Napięcie            | <b>12 V</b>   |
| Strumień świetlny** | <b>2000 (510) lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>6000 K</b> |
| Barwa światła       | <b>CW</b>                   | Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>  |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>                 |                     |               |



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kod                       | WOJ+11919_20         |
| Moc                       | 20 (5,6) W           |
| Prąd                      | 1670 mA              |
| Napięcie                  | 12 V                 |
| Klasa energetyczna        | G                    |
| Zużycie energii           | 3 kWh/1000h          |
| Częstotliwość             | DC Hz                |
| Zasilacz w komplecie      | NIE                  |
| Współczynnik mocy         | 1                    |
| Strumień świetlny**       | 2000 (510) lm (360°) |
| Skuteczność świetlna      | 100 lm/W             |
| Temperatura barwowa       | 6000 K               |
| Barwa światła             | CW                   |
| Kąt rozsyłu światła       | 120 °                |
| RA                        | 90                   |
| Jednolitość barw SDCM max | 5                    |
| Możliwość ściemniania     | TAK                  |
| Zakres temperatur pracy   | -20/+40 °            |
| Trwałość                  | 50000 h              |
| Klasa szczelności         | IP20                 |
| Wymiary (AxBxC)           | 8X5000 mm            |
| Do użytku                 | WEW                  |
| Zastosowanie              | INT                  |
| Made in                   | PRC                  |
| Inne                      | 1m-460mA ,           |

