

Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektrotechnicznej, przemyśle maszynowym itp. gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:

- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: -25 °C do +55 °C

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 - 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 - 1, 2.

**Kolor identyfikacyjny**

Prąd nominalny

Napięcie nominalne

Częstotliwość

Stopień ochrony

Liczba biegunów

Potożenie godzinowe

System podłączenia

Przekroje przewodów – giętki

Przekroje przewodów – sztywne

Powierzchniowa obróbka styku

czerwony

16 A

400 V ~

50/60 Hz

IP67

3P + N + PE

6 h

śrubowe

 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

 1 - 4 mm<sup>2</sup>

mosiądz pasywowany

**Temperatura pracy**

Test rozżarzonego drutu (GWT)

Próba ciśnieniowa stalowej

kuli w temperaturze

Rezystancja izolacji

-25 °C do +55 °C

850 °C (części aktywne)

650 °C (części pasywne)

125 °C (części aktywne)

80 °C (części pasywne)

&gt; 10 MΩ

## Rysunek wymiarowy

Amp	Styki	Nr. kat.	(mm)								
			A	B	C	Ø d	D1	E1	F	G	R
16	5	102714	143	97	87	5,2	17,5	50	30	65	7,5 - 16

R - zakres uszczelnienia

## Symbole techniczne



śrubowe


 125 °C (części aktywne)  
 80 °C (części pasywne)


-25 °C do +55 °C

**GWT**

 850 °C (części aktywne)  
 650 °C (części pasywne)

**IP**

IP67

## Normy/Zatwierdzenia


 IEC 60309-1, -2  
 STN EN 60309-1, -2

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46**  
**026 19 Dolný Kubín, Slovensko**  
 Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

 e-mail: [handlowy@sezpoland.pl](mailto:handlowy@sezpoland.pl)  
**[www.sez.sk](http://www.sez.sk)**  
 Ostatna aktualizacja 2023/06

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.