WLD+40008 2F

5 lat gwarancji years warranty

122 lm/W



CE

Leistung	8 W	Nennspannung	48 V
Farbtemperatur	3000 K	Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	100 °	Klasa szczelności	IP20

Konformitätserklärung

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

WLD+40008_2F

Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40008_2F
Leistung	8 W
Nennstrom	170 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Netzteilhersteller	tuobo
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	980 lm (360°)
Lichtstrom**	400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	122 lm/W
Lichtstärke	135 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	100 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Hersteller von LED-Dioden	osram
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (axbxc)	304x23x42 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYNĘ
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	2F



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu