

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AP8712S

Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C19 na C20, 0,6 m



Podgląd

Prezentacja	Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Długość kabla	0,6 m
Liczba kabli	6

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	30 cm
Szerokość	6 cm
Głębokość	6,5 cm
Masa produktu	1,12 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

Na wejściu

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Długość przewodu	0,6 m

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CCC[RETURN]CSA[RETURN]PSE[RETURN]z certyfikatem UL[RETURN]VDE
----------------------	---

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...75 °C
Wilgotność względna	20...80 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0 - 3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...75 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	20...80 %
Wysokość przechowywania	0,0000000000...15240,0000000000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	1,12 kg
SCC14	10731304279683

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------