

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ITSC400GS42BI0500E

Kaseta zasilająca, I-Line Track, 400A, miedź, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP 42, montaż prawy, kolor RAL9003



## Parametry podstawowe

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Produkt | End feeder unit |
| Gama    | I-Line track    |

## Parametry uzupełniające

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Stopień ochrony IP | IP42   |
| Length             | 620 mm |
| Height             | 290 mm |
| Width              | 235 mm |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 28,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 36,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 63,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 16,170 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | X12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6          |
| Wysokość opakowania 2          | 72,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 113,000 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                            |
| Rozporządzenie REACH                          | Deklaracja REACH                                                 |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                              |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                              |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                              |
| Norma RoHS Chiny                              | Dyrektywa RoHS Chiny                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | Tak                                                              |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu                                     |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

## Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy