



**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 315A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
|---------------------------------|-----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

**Napięcie**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 315 A |
|-----------------|-------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 | 80 kA |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 27 W |
|----------------------------------------------|------|

**Wymiary**

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 51 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 72 mm |
|-----------|-------|

LNH2315M6