

ESC226

**Stycznik 230VAC 2NC 25A AC-7a/b**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Rodzaj styku                              | 2NC                    |
| Liczba styków                             | 2                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 25 A |
|-----------------|------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 250 V       |
| Napięcie sterowania AC           | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania DC           | 0 - 0 V     |

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

**Wytrzymałość**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 100000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 30000  |

**Moc**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3 W      |
| Maksymalna moc pobierana                     | 10,70 VA |

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,85 mm |
| Głębokość | 60 mm    |

**Sprzęt**

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 0 |
|------------------|---|

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Liczba styków NC                           | 2              |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Nie            |
| <b>Instalacja, montaż</b>                  |                |
| Nominalny moment dokręcania                | 1,20 - 1,20 Nm |