

FB22LE

**Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30, 2048x648mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 2048 mm |
| Szerokość               | 648 mm  |
| Głębokość               | 349 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 70 mm   |

**Bezpieczeństwo**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Klasa odporności ogniowej | E30               |
| Klasa ochronności IP      | IP44              |
| Klasa ochronności         | Klasa izolacji II |
| Typ blokowania            | Blokada na klucz  |
| Odporność na uderzenie IK | IK10              |

**Sprzęt**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie        | 2  |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 4  |
| Liczba rzędów                   | 12 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Jasnoszary      |
| Kod RAL                 | 7035            |
| Obróbka                 | Lakierowany     |
| Materiał                | Wełna mineralna |
| Wykończenie powierzchni | Mat             |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|