

FR14E2

**univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1050x1700x275 + cokół 200mm**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1900 mm |
| Szerokość               | 1050 mm |
| Głębokość               | 275 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1,50 mm |

**Bezpieczeństwo**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Klasa ochronności IP      | IP55             |
| Klasa ochronności         | Klasa izolacji I |
| Typ blokowania            | Bez zamka        |
| Odporność na uderzenie IK | IK10             |

**Sprzęt**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie        | 4  |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 8  |
| Liczba rzędów                   | 11 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kolor                   | Jasnoszary         |
| Kod RAL                 | 7035               |
| Obróbka                 | Malowany proszkowo |
| Materiał                | Stal               |
| Wykończenie powierzchni | Mat                |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 690 - 690 V |
|---------------------|-------------|