

VS312TD

**golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 36M**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 3   |
| Liczba rzędów                       | 3   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 36 |
|----------------|----|

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 500 mm |
| Szerokość                   | 282 mm |
| Głębokość                   | 99 mm  |
| Liczba jednostek szerokości | 12     |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

**Materiały**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie                            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      |                                |
| Klasa ochronności                          | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK                  | IK07                           |
| Klasa ochronności IP                       | IP40                           |
| Typ blokowania                             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem                 | 650 °C                         |