



W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Głębokość	61,50 mm
-----------	----------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
----------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Z niebieską diodą LED 230 V, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Typ połączenia	Z zaciskiem N, Z zaciskami wtykowymi
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia, Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

50763505