

SPN921R

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 2P sieć TN-S Iimp=25 kA Up≤1,5kV styk FM

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S
--------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Prąd udarowy Iimp (10/350 μs) PN-EN-61643 L-N(PEN)/N-PE	12,5 kA
---	---------

Łączność

Typ złącza/wtyku	Połączenie wtykowe
------------------	--------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Napięciowy poziom ochrony Up	1,50 kV
------------------------------	---------

Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1	275 V
--	-------

Architektura

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	65 mm
----------	-------

Szerokość	108 mm
-----------	--------

Głębokość	90 mm
-----------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------