



SPD magistral MODBUS DC In=5kA Iimp=0,5kA styk

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	C1, C2, C3, D1
-------------------------	----------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 - 12 V
Ciągłe napięcie robocze Uc zgodnie z PN-EN-61643-1	15 V
Napięciowy poziom ochrony Up	0,08 kV

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd wyładowczy In 8 - 20 μ s C2 PN-EN-61643	5 kA
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	10 kA

Wymiary

Wysokość	105,80 mm
Szerokość	6,20 mm
Głębokość	83,5 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,2 - 2,5 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,2 - 4,0 mm ²

SPK806