

HWX047H

**ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prąd znamionowy 230 V AC15 | 4 A |
|----------------------------|-----|

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

**Rodzaj połączenia**

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

**Napięcie**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 690 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 1500 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC/DC  |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 70 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 70 °C |

**Wytrzymałość**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 15000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 3025  |

**Moc**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0 |
|----------------------------------------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP4X |
|----------------------|------|