

HW1W408DS

**ACB HW1 800A 4P Rozłącznik powietrzny wysuwny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1s 220 - 240 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1s 380 - 415 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny |
|----------------------------|---------|

**Napięcie**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> | 1000 V |
|---------------------------------------------|--------|

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 12000 V |
|----------------------------------------------|---------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|