



**tehalit.UK System szalunkowy element Q06 stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej | Nie |
|----------------------------------------|-----|

**Wymiary**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Minimalna wysokość posadzki | 95 mm  |
| Długość wbudowania          | 206 mm |
| Szerokość wbudowania        | 206 mm |
| Długość                     | 206 mm |

**Sprzęt**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba wbudowanych urządzeń | 6 |
|-----------------------------|---|

**Funkcje**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy               | Tak |
| Do kanałów podpodłogowych                            | Nie |
| Do kanałów zalewanych w posadzce,<br>zamkniętych     | Nie |
| Nadaje się do wpuszczania w kanały podpo-<br>dłogowe | Nie |

**Instalacja, montaż**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z<br>wnęką     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej<br>podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                          | Nie |

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Cynk       |

UDBDQ06

