

OPASKI KABLOWE Z TABLICZKĄ OPISOWĄ (pozioma / pionowa)



- W1** Opaski kablowe z tabliczką opisową są to najwyższej jakości elastyczne obejmy z tworzywa sztucznego (poliamid 6.6) z mechanizmem zębatkowo-zapadkowym stosowane głównie do spinania wiązek kabli elektrycznych i przeznaczone są do mocowania wiązek przewodów elektrycznych, rurek, węży, linek, prętów itp. Kształt zamka zapewnia dużą wytrzymałość na ewentualne zerwanie. Opaski te charakteryzują się bardzo dobrą odpornością klimatyczną w tym na mikroorganizmy, bakterie i pleśń i posiadają wysoka odporność na działanie zasad, olejów, substancji olejo - pochodnych (smary), tłuszczu, chlorków, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. W ograniczonym stopniu są odporne na kwasy.
- Zastosowanie:** opaski kablowe z tabliczką opisową są przeznaczone do mocowania wiązki przewodów elektrycznych, węży, rurek, linek, prętów. Taśmy kablowe mogą być

także wykorzystywane do znakowania, adresowania kabli i przewodów elektrycznych, rur, węży i innych miejsc wymagających opisu - szczególnie opisów zawierających dużą ilość znaków. Ponadto opaski te mogą być stosowane w aplikacjach w ziemi o odczynie obojętnym, PH około 7, do mocowania lub identyfikacji kabli ziemnych oraz rur do ochrony kabli. W przypadku dużego zanieczyszczenia chemicznego gruntu zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych testów. Opaski mogą pracować w temperaturze od - 40 °C do + 85 °C. Posiadają certyfikat na palność: UL 94 V2, oraz certyfikaty: UL E75050, Lloyd's, Mil-23190D.

Materiał:

Opaski wykonane są z poliamidu 6.6. Są odporne na grzyby, pleśń, wodę morską, oleje, smary, rozpuszczalniki. Posiadają specjalną tabliczkę, na której można opisać - zaznaczyć istotne dla montażysty informacje. Występują w kolorze białym (transparentnym) lub czarnym - odporne na UV.

Z TABLICZKĄ OPISOWĄ (pozioma / pionowa)

Kod	Szerokość [mm] - C	Długość [mm] - B	Średnica wiązki max [mm] - A	Siła zrywająca [kg]	Ilość w opak. [szt.]
OK25/110T	2,5	110	18	8	100
OK25/210T	2,5	210	50	8	100
OK25/100T	2,5	100	18	8	100
OK25/200T	2,5	200	50	8	100
OK48/190T	4,8	190	46	22	100
OK48/220T	4,8	220	54	22	100
OK48/270T	4,8	270	65	22	100
OK48/300T	4,8	300	76	22	100
OK48/370T	4,8	370	102	22	100



REKOMENDOWANE
NARZĘDZIA
MONTAŻOWE
DGC

DGPOK01 ▶

