


EFP 16 RN M16 (790 260)

■ Tuleja gwintowana wykonana w technice bezwiorowej



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	EFP 16 RN M16 790 260
Wymiary	M16
Średnica	16 mm
Rozmiar klucza	22 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm ²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	42,0 ¹⁾ kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 ¹⁾ kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz DIN 48088-2
Materiał	mosiądz (CuNi2Si) / galwanizowany cyną
Waga	180 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364089518
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Do urządzeń do uziemiania i zwierania o długości przewodu > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.