


DGA L4 7 16 S (929 047)


- Niewymagający konserwacji kombinowany ogranicznik przepięć (wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych oraz niski napięciowy poziom ochrony)
- Najlepsze właściwości przesyłu i intermodulacji pasywnej
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A –2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DGA L4 7 16 S



Rysunki wymiarowe DGA L4 7 16 S

Kombinowany ogranicznik przepięć w niewymagającej konserwacji technologii ćwierćfalowej z dostosowanym pasmem częstotliwości. Ograniczniki mogą również odprowadzać wysokie częściowe prądy piorunowe. Bez możliwości zasilania zdalnego, ponieważ ogranicznik przepięć sygnałów o niskiej częstotliwości stanowi zwarcie galwaniczne.
Na zamówienie dostępne są również inne typy ze zmodyfikowanym przyłączem.

Typ	DGA L4 7 16 S
Nr kat.	929 047
Klasa SPD	TYPE 1 Pt
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	0 V
Prąd znamionowy (I _n)	0 A
Maksymalna zdolność przesyłowa	3000 W
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	50 kA
Napięciowy poziom ochrony przy I _n C2 (U _p)	≤ 130 V
Zakres częstotliwości	380-512 MHz
Tłumienność wtrąceniowa	< 0,1 dB
Tłumienność odbiciowa	≥ 20 dB
Impedancja falowa (Z)	50 Ω
Zakres temperatury pracy (T _u)	-40°C ... +85°C
Stopień ochrony	IP 65
Przyłączenie	gniazdo 7/16 / wtyk 7/16
Uziemienie przez	śruba uziemiająca
Materiał obudowy	mosiądz uszlachetniony powierzchniowo warstwą trójmetalową
Kolor	metal bez pokrycia
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Waga	467 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364091085
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.