

EKV3 50IS ZK VP6YV4T (VP6YV4T)

■ Inne długości linki można wybrać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania



Typ Nr kat.	EKV3 50IS ZK VP6YV4T VP6YV4T
Zakres zacisku	55 mm
Wykonanie	trójbiegunowa
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	50 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	50 mm ²
Długość przewodu fazowego A	500 mm
Długość przewodu fazowego B	500 mm
Długość przewodu fazowego C	500 mm
Długość przewodu uziemiającego	600 mm
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	14,0 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	9,9 kA
Materiał korpusu zacisku	GT/gal Zn
Materiał elementów dociskowych	Stop miedzi
Materiał przewodów zwierających	Miedź, bardzo elastyczny
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Waga	6,13 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364162686
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zacisk przewodu PEN jest oznaczony kolorem niebieskim.