


EAP 2 25 KKH HG (728 501)

- Płyta przyłączeniowa uziemienia z obrotowym zaciskiem kołpakowym oraz rękojeścią
- Do przyłączenia jednobiegunowych urządzeń do uziemiania i zwierania do transformatorów słupów trakcyjnych lub uchwytów bezpieczników



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EAP 2 25 KKH HG
Nr kat.	728 501
Punkt mocowania o Ø	25 mm
Wymiary	160 x 100 x 6 mm
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.66
Nr materiału DB	157 540
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz DIN 48088-1
Materiał płytki	Aluminium
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Waga	900 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364079618
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.