


TE 20 1000 Z STTZN (620 101)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	TE 20 1000 Z STTZN
Nr kat.	620 101
Materiał	St/tZn
Długość pręta (l1)	1000 mm
Średnica Ø (d1)	20 mm
Średnica kołka Ø	12 mm
Cynkowanie ogniowe - wartość pojedyncza:	~70 µm
Cynkowanie ogniowe - wartość średnia:	≥ 55 µm
Wytrzymałość na rozciąganie	410 N/mm ²
Statyczna wytrzymałość na rozciąganie (naprężenie pionowe)	approx. 22000 N
Przewodność	>=6.66 m/Ω mm ²
Rezystywność	<=0.15 Ω mm ² /m
Prąd zwarcia (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	7.9 kA
Spełnia wymagania normy	EN 62561-2
Waga	2,5 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364021860
Jed. Op.	6 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.