


KS 8.10 8.10 FL30 STTZN (318 251)



Ilustracje nie są wiążące



Typ	KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
Nr kat.	318 251
Materiał zacisku	St/tZn
Zakres zacisku drut / drut	8-10 / 8-10 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	8-10 / 30 mm
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30 / 30 mm
Śruba	⚙ M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	St/tZn
Wymiary	60 x 60 x 3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	14 kA
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	~50 μm
Waga	241 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364046559
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.