



| Typ<br>Nr kat.                                | KS 8.10 16 FL30 STTZN<br>318 252                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał zacisku                              | St/tZn                                                                                                   |
| Zakres zacisku drut / drut                    | 8-10 / 16 mm                                                                                             |
| Zakres zacisku drut / płaskownik              | 16 / 30 mm                                                                                               |
| Śruba                                         |  M8 x 25 mm           |
| Materiał śruby / nakrętki                     | St/tZn                                                                                                   |
| Wymiary                                       | 60 x 60 x 3 mm                                                                                           |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)    |  100 kA <sup>*)</sup> |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1                                                                                           |
| Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461             | ~50 μm                                                                                                   |
| Waga                                          | 251 g                                                                                                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                                                                                                 |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364048454                                                                                            |
| Jed. Op.                                      | 25 szt.                                                                                                  |

<sup>\*)</sup> Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.